

02.04.2018г. № 269

ЗАО «Пожтехника Центр»
Ириновский пр-т, 2,
195248, г. Санкт-Петербург
тел./факс: +7 (812) 303-83-13
e-mail: info@ptc01.ru

информация об огнетушителе
ОП-3(з) – АВСЕ-110 «МИГ»

Сообщаем Вам о полном соответствии требованиям действующих **Правил противопожарного режима** (Приложение 1) серийно выпускаемого универсального порошкового огнетушителя ОП-3(з)-АВСЕ-110 «МИГ» с повышенной огнетушащей способностью **2А, 55В, С, Е (до 1000В)**. Другие характеристики:

Сертификат соответствия ФЗ-123/ ГОСТ Р 51057-2001 – №С-ВУ.ЧС13.В.00650;

Сертификат, подтверждающий огнетушащую способность 2А, 55В, С, Е – №ССРП-ВУ.ЧС13.Н.00249;

Масса ОТВ – 3±0,15 кг;

Баллон огнетушителя соответствует ТР ТС 032/2013 (декларация соответствия ТС N RU Д-ВУ.НО03.В.00214). Объем баллона – 3.75 литра, наименование баллона – БП-3;

Диапазон температур эксплуатации – от -50 до +50 °С;

Перезарядка огнетушителя – через 5 лет;

Срок службы – не менее 10 лет;

Гарантийный срок эксплуатации – 4года.

Поскольку выбор огнетушителей согласно действующих **Правил противопожарного режима** осуществляется не по массе огнетушащего вещества в огнетушителе, а исключительно по его огнетушащей способности, то указанный огнетушитель, имеющий обозначение при заказе **ОП-3(з)-АВСЕ-110 «МИГ» (2А, 55В, С, Е)**, рекомендуется заводом «Пожтехника» для эксплуатации в общественных зданиях и помещениях категорий Г и Д, поскольку является полным эквивалентом обычно применяемым в таких случаях огнетушителям ОП-4 и ОП-5, т.е. имеющим заряд 4кг и 5 кг соответственно.

По сравнению с обычным огнетушителем ОП-4 предлагаемый огнетушитель ОП-3(з) -110 АВСЕ «МИГ» имеет на 30% меньшую массу, а также более удобные габариты, что является важным фактором при его применении по назначению пожилыми людьми, женщинами и подростками.

С уважением,

Заместитель генерального директора по маркетингу



Т.А. Гришконис